

異物検査台 2022ラインナップ		標準機	準防水機	高防水機	標準機	準防水機	高防水機
		CCS	CCS-1	CCS-2N	CCM	CCM-1	CCM-2N
テーブルサイズ W/D (mm)		800×800	800×800	850×800	1450×800	1450×800	1500×800
テーブル材質/色		アクリル樹脂 (乳白)	アクリル樹脂 (乳白)	アクリル樹脂 (乳白)	アクリル樹脂 (乳白)	アクリル樹脂 (乳白)	アクリル樹脂 (乳白)
テーブル高さ (mm)		800or850	800or850	800or850	800or850	800or850	800or850
ステンレスガイド		2面	2面	2面	2面	2面	2面
照明ケース防水パッキン		×	○	○	×	○	○
LEDライトタイプ バーライト式 * 新型機	防水性能	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
	調光器	ロータリータイプ リモコンタイプ	ロータリータイプ リモコンタイプ	ロータリータイプ リモコンタイプ	ロータリータイプ リモコンタイプ	ロータリータイプ リモコンタイプ	ロータリータイプ リモコンタイプ
	照度	1000~7000	1000~7000	1000~7000	1000~9000	1000~9000	1000~9000
	色彩	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
	消費電力	21W	21W	21W	41W	41W	41W
	換気ファン	□60×1	□60×1	□60×1	□60×2	□60×2	□60×2
	※騒音値	45dB	45dB	45dB	58dB	58dB	58dB
LEDライトタイプ パナソニック製 従来機	防水性能	非防水	非防水 (防滴カバー)	該当無し	非防水	非防水 (防滴カバー)	該当無し
	調光器	リモコン	リモコン		リモコン	リモコン	
	照度	0~6000	0~6000		0~7000	0~7000	
	色彩	Ra83	Ra83		Ra83	Ra83	
	消費電力	62W	62W		85W	85W	
	換気ファン	□60×1	□60×1		□80×1	□80×1	
	※騒音値	45dB	45dB		52dB	52dB	
キャスト (SUS製)	Φ50	Φ50	Φ50	Φ65	Φ65	Φ65	
キャストプレート (SUS製)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	
シューター	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	

- ・本機は食品工場様向け仕様が基本になります。 ・LEDライトは2タイプの何れか選択で高防水機はバーライトのみにになります。
- ・準防水と高防水タイプの違い ①トップテーブルの開閉 ・準防水機=開閉容易 ・高防水機=開閉難 (ネジ止め固定式) ②パナソニック製LEDでは高防水対応無し
- ③高防水機は換気ファンカバーが深く内部に水が浸入しにくい ④換気ダクト 準防水機 (パナソニック製LED仕様) は下部循環排気 高防水機 (バーライト仕様) は上部吸気下部排気
- ・調光器、配線端子類、換気ファン、バーライト用電源ユニットは非防水です。 ・本体材質 (外装) はSUS304が標準です。 ・調光器はリモコン&ロータリータイプ同一価格です。
- ・照度はテーブル中央部を測定、外周部は照度が低下いたします。また、室内環境により変わります。 ・LEDライト消費電力には換気ファンも含まれております。
- ・騒音値はテーブル中央 (最大)、低照度機5000LX程度で使用の場合は45dB程度に低下します。 ・高温にならないため ・LEDライトは低照度でチラつきが発生する可能性があります。
- ・ステンレスガイドの高さは30mmが標準です。 ・ステンレスキャストはウレタン車輪、自在ストッパー付が標準です。 ・本体高さは800又は850が標準です。
- ・電源コード5M (プラグ付)、照光スイッチ (漏電ブレーカー&雷ガード内蔵) が付属されます。 ・電源はAC100Vが必要です。
- ・納期は標準機でご下命後2~6日後発送、高防水機は30日後発送が目安になります。 ・納入方法はCCS型シリーズはヤマトBOXチャーター便、それ以外は木枠梱包で発送となります。
- * CCL型機・・・テーブル寸法W1850×D800×H800or850は受注生産機です。 ※その他機種は受注生産機になります。 ※予告なく仕様が変更することがあります。